Parte 1

1. Situarse en el directorio raíz.
2. Listar el contenido del directorio raíz:
   - Mostrando sólo los nombres de los ficheros y directorios contenidos.
   - Igual que el punto anterior pero en una única columna.
   - Igual que el punto anterior pero identificando ficheros y directorios.
   - Mostrando todos los detalles de cada fichero y directorio. Identificar y entender el contenido de cada columna.
3. Situarse de nuevo en el directorio HOME.
4. Crear en el directorio HOME el directorio **uno**
5. Situarse en el directorio **uno** y obtener su ruta absoluta.
6. Cambiar el nombre del directorio **uno** y llamarlo **direc**.
7. Crear un directorio llamado **dos** que cuelgue de **direc** y otro llamado **tres** que cuelgue de **dos**.
8. Mover el directorio **dos** a tu directorio HOME y listar su contenido.
9. Modificar los permisos del directorio **dos** para que sólo el propietario pueda leer, escribir y ejecutar.
10. Borrar el directorio **tres**.

Parte 2

1. Ver el contenido del fichero /usr/pub/iso
2. Copiar el fichero anterior al directorio HOME.
3. Ver qué tipo de fichero es iso.
4. Borrar el fichero iso que está en el directorio HOME.
5. Concatenar (mostrar el contenido de varios ficheros, uno a continuación del contenido del anterior) los ficheros /usr/pub/ascii y /usr/pub/iso por pantallas completas (parando la salida cada vez que se llena la pantalla).
6. Copiar de nuevo el fichero /usr/pub/iso al directorio HOME.
7. Cambiar el nombre del fichero que acabas de copiar a **prueba**.
8. Mover el fichero **prueba** desde donde estás al directorio miweb que cuelga de tu HOME.
9. Modificar los permisos del fichero **prueba** de forma que sólo el propietario pueda leer y escribir.

Parte 3

1. Comprobar la ejecución del comando cmp respecto a los ficheros /tmp/fich1 y /tmp/fich2, y respecto a /tmp/fich1 y /tmp/fich3. Indicar qué ficheros son iguales y cuáles no.
2. Mostrar por pantalla las líneas del fichero /tmp/fich1 que contienen la palabra **Ayer** y las que no la contienen.
3. Concatenar (mostrar el contenido de varios ficheros, uno a continuación del contenido del anterior) el contenido de los ficheros ascii y iso que cuelgan de /usr/pub por pantallas completas (parando la salida cada vez que se llena la pantalla) con una sola línea de comandos.
4. Obtener por pantalla la unión por columnas de los ficheros /tmp/fich1 /tmp/fich3.
5. Ordenar por pantalla el contenido del fichero **ordenar** que cuelga de **/tmp** en orden inverso.
6. Eliminar por pantalla las líneas repetidas del fichero **/tmp/repe**.
7. Contar el número de caracteres, palabras y líneas del fichero **/tmp/repe**.